

SECUREX - kulventil

för kopparrör och PEX-rör

MONTERINGSANVISNING



SecureX kulventiler får användas tillsammans med:

- Tappvatten
- Värmeanläggningar
- Olika glykolblandningar

Packningar : EPDM

Tryckklass: PN 10

Max temp: 120°C (med backventil 95°C)

Montering av de ventiler som har klämringskoppling

Vid montering på mjuka kopparrör och PEX-rör skall stödhylsa alltid användas. Smörj gängen på skruvdel.

Kopplingsmutter och kona förs över kopparröret/PEX-röret som därefter förs in i ventilen.

Skruva därefter fast kopplingsmuttern på ventilen och drag åt.

Efterdrag ytterligare, **för kopparrör 1,25 varv efter handåtdragning, för PEX-rör 2 varv efter handåtdragning.** Kontrollera tätheten, efterdrag om nödvändigt.

Montering av de ventiler som har gängtätning

För att få täthet - skall gängen - på antingen kulventilen eller rörnippeln vara försedd med lämpligt tätningsmaterial. För varianter med löpande mutter medföljer 1 st fiberpackning.

Därefter monteras delarna tills täthet uppnås.

Kontrollera alltid tätheten.

Nippel med fasad kant

SecureX kulventiler har nippel med fasad kant.

Det vill säga att nippeln är konstruerad för att användas med SecureX kopplingsprogram.

Kulventiler med gängnippel

Ventilerna kan anslutas till alla rör med ISO-gänga.

Som standard levereras kulventilerna med:

- a) gängnippel.
- b) gängnippel i kombination med klämringskoppling.
- c) med två klämringskopplingar.
- d) gängnippel i kombination med löpande mutter (inv gänga).

Ventilerna finns i olika varianter och i följande dimensioner:

G10, G15, G20 samt 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm.

