

# PRODUKTBLAD



**Produktnamn:**

**EUROBATEX®**

**Material:**

Flexibelt, expanderat cellgummi.

**Anv.område:**

Densitet: 60 – 75 kg/m<sup>3</sup>

- Isolering av friliggande, vätskefyllda rörledningar i utrymmen inomhus med höga krav på skydd mot snabb brandspridning och rökutveckling
- Rör genomföringar av isolerade stålrör, i väggar, golv etc
- Isolering av rör i värmepumpar, aircondition, kylaggregat och vid industriella installationer etc
- Isolering i maskiner, ventilationsaggregat, fordon etc

**Temp.område:**

- 45 °C - + 105 °C

**Utförande:**

Som hela rör, snittade, med eller utan självhäftning. Även med eller utan överlappning.

**Tjocklek:**

Som rör och i ark/rulle: 6, 9, 13, 19, 25 och 32 mm  
Håldiameter från 6 – 160 mm (enl. tabell)

Längd: standard 2000 mm, samt kapade enl. ritning

/mått

**Godkännanden:**

klass II,

I de flesta Europeiska länder: Sverige: SITAC 1422,

EI 45 – EI 180

Norge: " " II

Finland: " " I

**Värmekonduktivitet:**

+ 20 °C: 0,038 W(m:K)

± 0 °C: 0,034 W(m:K)

- 20 °C: 0,032 W(m:K)

**Diff.motstånd:**

≥7000 μ

**Brandegenskaper:**

Självslocknande, droppar ej

**Andra egenskaper:**

Flexibelt, freonfritt, ozone resistent

**Foam Team Sweden AB**

Smedbergsvägen 20  
455 35 MUNKEDAL

Tel: 0524 13130

Fax: 0524 26272

VAT-nr: SE556729312001

E-post: [info@foamteam.se](mailto:info@foamteam.se)

http: [www.foamteam.se](http://www.foamteam.se)